

GP

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.1g~

校正用分銅内蔵型 重量級天びん



※ケーブル長:
3m

動物計量皿 GP-12

防塵・防水 IP65
スマートレンジ搭載 (GP-32K、GP-32KS、GP-102Kのみ)
ひょう量12kg~101kg、最小表示0.1g~10g

防塵・防水 IP65

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済

応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

RS-232Cインターフェース (D-Sub25P×ス)

標準装備

データ直送ソフト WinCT

使用可能

一体型と分離型

(-KSタイプ)

スイングアーム付の一体型とレイアウト自由な分離型

自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能

使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

g・kg・個数・%・カラット・もんめモード

(GP-102Kはg・カラット表示は不可) ※もんめ: 真珠計量用単位

■ データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、
単位質量: 最大50個、上下限值: 最大20セット、
プリセット風袋値: 最大20個

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■ コンパレータ表示

■ 床下ひょう量 専用金具別売 (GP-20、GP-21)

■ オートパワーオン・オフ

■ 動物計量 (ホールド機能)

* 取引・証明用 (検定付) モデルもごさいます。
検定済品GP-RはP.65をご覧ください。

モデル	GP-12K	GP-20K	GP-30K GP-30KS	GP-32K GP-32KS	GP-40K	GP-61K GP-61KS	GP-60K GP-60KS	GP-100K GP-100KS	GP-102K	
ひょう量	12kg	21kg	31kg	6.1kg/31kg★	41kg	61kg	61kg	101kg	61kg/101kg★	
最小表示		0.1g		0.1g/1g	0.5g	0.1g	1g		0.001kg/0.01kg	
値数モード	計数可能最小単重		0.1g		1g	0.5g	0.1g	1g	0.01kg	
	サンプル数		10、25、50または100個							
パーセントモード	100%登録最小質量		10g		100g	10g	100g		1kg	
	パーセント最小表示		0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)							
計量皿寸法	384(W)×344(D)mm							386(W)×346(D)mm		
標準価格 (税抜)	¥200,000	¥240,000	GP-30K ¥320,000 GP-30KS ¥370,000	GP-32K ¥180,000 GP-32KS ¥230,000	¥280,000	GP-61K ¥430,000 GP-61KS ¥480,000	GP-60K ¥320,000 GP-60KS ¥370,000	GP-100K ¥400,000 GP-100KS ¥450,000	¥360,000	
JANコード	4981046631105	4981046631204	K:4981046631402 KS:4981046631419	K:4981046600538 KS:4981046603263	4981046631501	K:4981046602556 KS:4981046602563	K:4981046631600 KS:4981046602570	K:4981046631709 KS:4981046631716	4981046631808	
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000		¥24,000							

★スマートレンジ: GP-32K/GP-32KSは6.1kg、GP-102Kは61kgを越えると自動的に標準レンジ (最小表示 各々1g、10g) に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ (最小表示 各々0.1g、1g) に戻ります。ただし、精密レンジでの計量可能値は、各々6.1kg、61kgとなります。
重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

別売品

GP-04*	コンパレータ出力 (リレー・ブザー付) / RS-232C / カレントループ (ブザー音61dB (本体正面1mでの測定))	¥25,000 (税抜)	AD-1682	充電式バッテリー・ユニット (約6時間使用可)	¥40,000 (税抜)
GP-06*	アナログ電圧出力 (0~1V/0.2~1V) / カレントループ	¥60,000 (税抜)	AD-1687	環境ロガー	¥40,000 (税抜)
GP-07♦	分離用ケーブル		AD-1688	計量テータロガー	¥18,000 (税抜)
GP-30KS、32KS、61KS、60KS、100KS用 5m	¥25,000 (税抜)	AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000 (税抜)	
GP-12	動物計量皿 (外寸288x360x317mm)	¥98,000 (税抜)	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000 (税抜)
GP-20	床下ひょう量金具		AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000 (税抜)
GP-12K、20K、30K、30KS、32K、32KS、40K用	¥15,000 (税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000 (税抜)	
GP-21	床下ひょう量金具		AD-8920A	外部表示器	¥12,000 (税抜)
GP-60K、60KS、61K、61KS、100K、100KS、102K用	¥15,000 (税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000 (税抜)	
GP-22	AD-8121B用プリンタ台	¥20,000 (税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000 (税抜)
			AX-K01710-200	RS-232Cケーブル 2m (25P-9P)	¥9,000 (税抜)
			AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500 (税抜)
			AX-TB248	ACアダプタ (標準付属品)	¥3,500 (税抜)

* GP-04、GP-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

♦ 本体出荷時のみ取付可能です。