

防塵・防水
台はかり

HV-G

GLタイプ: ACアダプタ付属・乾電池別売
GVタイプ: AC100V
RS-232C標準

最小表示 0.001kg~
3倍働くトリプルレンジ

(※ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切替わる)

計量台 防塵・防水 デジタル台はかり



防塵・防水 IP65

ひょう量3kg~220kg、最小表示0.001kg~0.1kg

HV-G/HW-G共通

ステンレス製計量台 防塵・防水 外して洗える計量皿 SUS430

RS-232Cインタフェース (DIN8Pメス) 標準装備

kg・個数・%モード

コンパレータ表示 「HI」「OK」「LO」の表示で仕分けに便利

ブザー機能 HVW-03GJの使用により可能 (ブザー音58dB(本体正面1mでの測定))

簡易バッチ 充填計量が可能

加算・累計機能

表示部の角度を上方向に調整可 最大角度65度

- 電源ケーブル (GVタイプ) : 約1.6m
 - GLタイプは液晶表示
 - ボール取り外し可能
 - GVタイプは蛍光表示
 - ※ケーブル長: 1.5m(HV-15KGL/V, HW-10KGL/V)
 - 内蔵型プリンタ (GVタイプ専用。別売)
 - 2.5m(その他の機種)
- * 取引証明書(検定付)モデルもございます。検定済品HV-G-KはP.67をご覧ください。

防水台はかり
防水はかり
37p~46p

| 表示タイプ | 液晶表示 | | | | | | 蛍光表示 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|----------|-----------------|-----------|--------|-----------------|--------|----------|----------------------------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|-------|
| | HV-15KGL | | HV-60KGL | | HV-200KGL | | HV-15KGV | | HV-60KGV | | HV-200KGV | | | | | | | |
| モデル | 3kg | 6kg | 15kg | 15kg | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 220kg | 3kg | 6kg | 15kg | 15kg | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 220kg |
| ひょう量 | 3kg | 6kg | 15kg | 15kg | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 220kg | 3kg | 6kg | 15kg | 15kg | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 220kg |
| 最小表示 | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg |
| 最大計数値 | 15000個 | | | 12000個 | | | 11000個 | | | 15000個 | | | 12000個 | | | 11000個 | | |
| 計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | | | 330(W)×424(D)mm | | | 390(W)×530(D)mm | | | 250(W)×250(D)mm | | | 330(W)×424(D)mm | | | 390(W)×530(D)mm | | |
| 電源 | ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間 | | | | | | | | | AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz | | | | | | | | |
| 標準価格 | ¥74,800(税抜) | | | ¥79,800(税抜) | | | ¥84,800(税抜) | | | ¥84,800(税抜) | | | ¥89,800(税抜) | | | ¥94,800(税抜) | | |
| JANコード | 4981046604109 | | | 4981046604208 | | | 4981046604307 | | | 4981046604116 | | | 4981046604215 | | | 4981046604314 | | |
| JCSS校正料金* | ¥24,000(税抜) | | | | | | ¥40,000(税抜) | | | ¥24,000(税抜) | | | | | | ¥40,000(税抜) | | |

注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。

計量皿の材質=SUS430

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品《HV-G/HW-G共通》

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|
| HVW-02G | 延長ケーブル5m | ¥25,000(税抜) | HVW-14 | ローラコンベア:中型(HV-60K、HW-60K用) | ¥45,000(税抜) |
| HVW-03GJ* | RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー | ¥15,000(税抜) | AD-8121B | コンパクト・プリンタ | ¥65,000(税抜) |
| HVW-04GJ* | RS-422/485/コンパレータ・リレー出力(検定品は除く) | ¥25,000(税抜) | AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(税抜) |
| HVW-06GVJ* | 内蔵プリンタ(ドットインパクト型/GVタイプ専用) | ¥38,000(税抜) | AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(税抜) |
| HVW-11G | 壁掛け金具 | ¥10,000(税抜) | AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(税抜) |
| HVW-12G | AD-8121B用プリンタ台 | ¥10,000(税抜) | AX-USB-DIN | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥13,000(税抜) |
| HVW-13 | ローラコンベア:大型(HV-200K、HW-100K/200K用) | ¥50,000(税抜) | AX-KO1786-200 | RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) | ¥9,000(税抜) |
| | | | AX-ERC-05-S | 内蔵プリンタ用インクリボン 5個 | ¥7,200(税抜) |
| | | | AX-PP156-S | 内蔵プリンタ用印字用紙(紙幅44.5mm) 10巻 | ¥4,500(税抜) |
| | | | AX-TB196 | ACアダプタ(GLタイプの標準付属品) | ¥3,000(税抜) |

* HVW-03GJ, HVW-04GJ, または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

* RS-422/485はインタフェース上の切換えスイッチにより選択可能です。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

HV-15KGL/V, HW-10KGL/Vには、HVW-14は使用できません。

HW-G

GLタイプ: ACアダプタ付属・乾電池別売
GVタイプ: AC100V
RS-232C標準

最小表示 0.001kg~
1/10,000の高分解能
計量台 防塵・防水
デジタル台はかり



防塵・防水 IP65

ひょう量10kg~220kg
最小表示0.001kg~0.02kg

★詳細および別売品は
上記HV-Gシリーズを
ご参照ください。

| 表示タイプ | 液晶表示 | | | | 蛍光表示 | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | HW-10KGL | HW-60KGL | HW-100KGL | HW-200KGL | HW-10KGV | HW-60KGV | HW-100KGV | HW-200KGV |
| モデル | 10kg | 60kg | 100kg | 220kg | 10kg | 60kg | 100kg | 220kg |
| ひょう量 | 10kg | 60kg | 100kg | 220kg | 10kg | 60kg | 100kg | 220kg |
| 最小表示 | 0.001kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.001kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 最大計数値 | 10000個 | 12000個 | 10000個 | 11000個 | 10000個 | 12000個 | 10000個 | 11000個 |
| 計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm | | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm | |
| 電源 | ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間 | | | | | | | |
| 標準価格 | ¥84,800(税抜) | ¥89,800(税抜) | ¥94,800(税抜) | | ¥94,800(税抜) | ¥99,800(税抜) | ¥104,800(税抜) | |
| JANコード | 4981046604406 | 4981046604505 | 4981046604604 | 4981046604703 | 4981046604413 | 4981046604512 | 4981046604611 | 4981046604710 |
| JCSS校正料金* | ¥18,000(税抜) | ¥24,000(税抜) | | ¥40,000(税抜) | ¥18,000(税抜) | ¥24,000(税抜) | | ¥40,000(税抜) |

注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。

計量皿の材質=SUS430

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。