
燃焼排ガス分析計

HT-1300Z



O_2	CO H2補償付	高濃度 CO	NO	低濃度 NO
0 ～ 20.9 vol%	0 ～ 10000ppm	0 ～ 10.00vol%	0 ～ 3000ppm	0 ～ 300ppm

NO_2	SO_2	℃	hPa
0 ～ 500ppm	0 ～ 4000ppm	0 ～ 650℃	±100hPa

センサを選択して最大4項目まで計測できる多分析計

お客様の仕様に合わせて、最大4項目までのセンサを搭載可能となっており、
様々な用途での排ガス計測が可能です。

超軽量・コンパクト

約 700g の超軽量となっており、サイズも 80×210×60mmとコンパクトで
持ち運びが楽な使いやすいハンディタイプの設計です。

圧力計測

オプションの圧力センサユニットを搭載することで、ドラフト圧力及び差圧の計測が可能となります。

見やすいディスプレイ

バックライト付で 4 項目 / 8 項目の切替表示ができます。

大きな操作ボタン

手袋をしていても押しやすい、ユーザーフレンドリーな設計です。

CO パージポンプを標準搭載

CO濃度が上昇した場合に、計測を継続させながら COセンサ保護を行うパージポンプを内蔵しています。

※HT-1300Z typeA・typeB・typeD のみ

豊富なオプション

様々な場面に合わせてカスタマイズができます。

センサ搭載例

O_2	CO H₂補償付	高濃度 CO	NO	低濃度 NO	NO_2	SO_2
0 ～ 20.9 vol%	0 ～ 10000ppm	0 ～ 10.00vol%	0 ～ 3000ppm	0 ～ 300ppm	0 ～ 500ppm	0 ～ 4000ppm
HT-1840	HT-1841	HT-1842	HT-1843	HT-1844	HT-1845	HT-1846

typeS	typeA	typeB	typeC	typeD	typeE
O_2	O_2	O_2	O_2	O_2	O_2
CO H₂補償付	CO H₂補償付	CO H₂補償付	高濃度 CO	CO H₂補償付	NO
サンプリングプローブ	NO	低濃度 NO	サンプリングプローブ	NO	NO_2
	サンプリングプローブ	サンプリングプローブ		NO_2	SO_2
	CO パージポンプ	CO パージポンプ		サンプリングプローブ	サンプリングプローブ
				CO パージポンプ	
定価 **198,000**円(税抜)	定価 **298,000**円(税抜)	定価 **298,000**円(税抜)	定価 **286,000**円(税抜)	定価 **438,000**円(税抜)	定価 **476,000**円(税抜)


HT-1300Z
- 本体
- サンプリングプローブ
- AC アダプタ
- ストラップ
- ソフトケース
- スターフィルター
- 試験成績書
- 取扱説明書





燃焼排ガス分析計
HT-1300Z

オプション

赤外線プリンタ HT-1610		ロール紙 1 個付 単 3 電池 4 個付
プリンタ用ロール紙 HT-1636		5 ロール入り
周囲温度センサ HT-2305		0 ～ 100℃ 気体温度用
ABS樹脂ケース HT-2315		外形寸法 500×420×125mm 2.3kg
パソコン用計測ソフト Online View 2000 HT-2084		RS232 通信ケーブル付 USB 変換ケーブル付 推奨 OS：Windows 7/8.1/10
Bluetooth モジュール HT-1833	本体内蔵	計測ソフト用
CO パージポンプ HT-2321	本体内蔵	CO センサ保護
圧力センサユニット HT-2303	本体内蔵	圧力、差圧、ドラフト計測
ドラフトプローブ HT-1050		L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
プローブハンドル HT-7201SS HT-7202SS		サンプリングホース長 2700mm
プローブチューブ HT-7231		L=180mm φ5mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
プローブチューブ HT-7230		L=300mm φ6mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
プローブチューブ HT-7235		L=500mm φ6mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
プローブチューブ HT-7232		L=750mm φ6mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
プローブチューブ HT-7233		L=750mm φ8mm 排ガス温度 0 ～ 1100℃

仕様

計測項目

O_2 酸素濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0 ～ 20.9vol% ±0.2vol% 0.1vol% 20 秒以内
CO（H_2 補償付）＊1 一酸化炭素濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0 ～ 2000ppm（最大許容範囲　10000ppm） ±10ppm または計測値の ±5%（0 ～ 2000ppm）＊2 計測値の ±10%（2001 ～ 10000ppm） 1ppm 40 秒以内（0 ～ 2000ppm）　60 秒以内（2001 ～ 10000ppm）
高濃度 CO 一酸化炭素濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0.00 ～ 4.00vol%（最大許容範囲　10.00vol%） ±0.02vol% または計測値の ±5%（0.00 ～ 2.00vol%）＊2 計測値の ±10%（2.01 ～ 10.00vol%） 0.01vol% 60 秒以内（0.00 ～ 2.00vol%）　100 秒以内（2.01 ～ 10.00vol%）
NO 一酸化窒素濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0 ～ 1000ppm（最大許容範囲　3000ppm） ±5ppm または計測値の ±5%（0 ～ 1000ppm）＊2 計測値の ±10%（1001 ～ 3000ppm） 1ppm 40 秒以内（0 ～ 1000ppm）　60 秒以内（1001 ～ 3000ppm）
低濃度 NO 一酸化窒素濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0 ～ 300ppm ±2ppm（0.0 ～ 39.9ppm） 計測値の ±5%（40.0 ～ 300ppm） 0.1ppm（0.0 ～ 99.9ppm）1ppm（100 ～ 300ppm） 40 秒以内
NO_2 二酸化窒素濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0 ～ 200ppm（最大許容範囲　500ppm） ±10ppm（0 ～ 200ppm） 計測値の ±10%（201 ～ 500ppm） 1ppm（0.1ppm）＊3 60 秒以内（0 ～ 200ppm）　100 秒以内（201 ～ 500ppm）
SO_2 二酸化硫黄濃度	計測範囲 精度 分解能 応答時間	0 ～ 2000ppm（最大許容範囲　4000ppm） ±10ppm または計測値の ±5%（0 ～ 2000ppm）＊2 計測値の ±10%（2001 ～ 4000ppm） 1ppm 60 秒以内（0 ～ 2000ppm）　100 秒以内（2001 ～ 4000ppm）
圧力	計測範囲 精度 分解能	±100 h Pa F.S.±2% 0.01 h Pa
排ガス温度	計測範囲 精度 分解能	0 ～ 650℃　0 ～ 1100℃（プローブチューブによる） 計測値＝0 ～ 100℃：±2℃ 計測値＝100℃～：計測値の ±2% 0.1℃（0 ～ 999.9℃）、1℃（1000 ～ 1100℃）
周囲温度	計測範囲 精度 分解能	0 ～ 100℃ ±2℃ 0.1℃

演算項目＊4

CO_2	0 ～ CO_2Max（O_2 からの演算）
NOx	0 ～演算値（NO_2 センサ非搭載の場合）
O_2 換算値	0 ～演算値（O_2 は設定可能）
燃焼空気比	1.00 ～ 9.99
排ガス損失	0 ～ 99.9%
燃焼効率	0 ～ 100%
露点	0 ～ 100℃
mg/m^3	

燃料

13A、6C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット
＊その他の燃料については、お問い合わせください。

センサ

O_2	ガルバニ電池
CO（H_2 補償付）	定電位電解式
CO（高濃度 CO）	定電位電解式
NO	定電位電解式
NO（低濃度 NO）	定電位電解式
NO_2	定電位電解式
SO_2	定電位電解式
排ガス温度	K 熱電対
周囲温度	K 熱電対
圧力	ピエゾ抵抗型半導体センサ

本体

許容周囲温度	作動時：+0℃ ～ +45℃　　保管時：−20℃ ～ +50℃
ディスプレイ	ドットマトリックス　8 行⇔4 行　表示切換方式
外形寸法	（W×H×D）80×210×60 mm
重量	約 680g
電源	AC アダプタ（AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA） 内蔵ニッケル水素充電電池（最大で連続約 12 時間作動）

標準装備

本体に内蔵		ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）、 CO パージポンプ＊5、データロガ（100 データまで保存可能）、 赤外線プリンタ用インターフェース
付属品		AC アダプタ、サンプリングプローブ、ストラップ、ソフトケース、 スターフィルター
部品名	部品コード	仕様、その他
サンプリングプローブ	HT-1011	L=300mm φ6mm　排ガス温度 0 ～ 650℃ ホース長 2700mm（一体型）
	HT-1012＊6	L=300mm φ6mm　排ガス温度 0 ～ 650℃ ホース長 2700mm（一体型）

オプション

プローブハンドル		HT-7201SS	サンプリングホース長 2700mm
		HT-7202SS＊6	サンプリングホース長 2700mm
プローブチューブ （排ガス温度センサ付き）		HT-7230	L=300mm φ6mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
		HT-7231	L=180mm φ5mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
		HT-7235	L=500mm φ6mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
		HT-7232	L=750mm φ6mm 排ガス温度 0 ～ 650℃
		HT-7233	L=750mm φ8mm 排ガス温度 0 ～ 1100℃
周囲温度センサ		HT-2305	0 ～ 100℃
温度用プローブ	K 熱電対	HT-1251a	φ 3 ×130L、0 ～ 950℃、気体 / 液体温度
		HT-1252a	φ1.5×130L、 0 ～ 950℃、気体 / 液体温度
		HT-1253a	φ3×130L、0～400℃、気体/液体/食品用、先尖型
		HT-1254a	130L、0～400℃、表面/亀裂/気体/液体温度、パドル型
		HT-1255a	φ 4 ×130L、0 ～ 650℃、表面 / 気体 / 液体温度
		HT-1256a	0 ～ 450℃、表面温度、磁石付
		HT-1257a	0 ～ 180℃、パイプ / プレート温度　クランプ型
CO パージポンプ		HT-2321	CO センサ保護
圧力センサユニット		HT-2303	圧力、差圧、ドラフト計測
ドラフトプローブ		HT-1050	L=180mm φ5mm　ホース長 3000mm
ABS樹脂ケース		HT-2315	寸法：500mm×420mm×125mm　重量：2.3kg
計測ソフト（RS232 通信ケーブル ・USB 変換ケーブル付）		HT-2084	Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
計測ソフト（ソフトウェアのみ）		HT-2074	Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
Bluetooth モジュール＊7		HT-1833	計測ソフト用
赤外線プリンタ		HT-1610	ロール紙 ×1　単 3 乾電池 4 個付き
プリンタ用ロール紙		HT-1636	5 ロール

＊1：H_2 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
＊2：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊3：低濃度 NO センサを搭載の場合のみ、0.0ppm ～ 99.9ppm の計測範囲で
　　分解能が 0.1ppm となります。
＊4：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算によって算出されるデータに
　　誤差が生じる場合があります。
＊5：type S、CO センサ非搭載モデルには搭載されません。
＊6：高濃度 CO/NO_2/SO_2 計測用です。
＊7：計測ソフト HT-2074 が必要となります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。



燃焼排ガス分析計


HT-1300Z

外形図

本体



サンプリングプローブ



品名	型式	L(mm)	K(mm)	φd(mm)	サンプリングホース長(mm)	排ガス温度 (℃)
サンプリングプローブ	HT-1011	0 〜 300	370	6	2700	0 〜 650
	HT-1012*	0 〜 300	370	6	2700	0 〜 650

＊HT-1012 は、高濃度 CO、NO_2、SO_2 計測用です。